

S-LINE KEDJEBELYSNING

**45-
225W**





KEDJEBELYSNING S-LINE LED 45W


- Ljuskälla: LED
- Watt: 45W
- Lumen: 3350Lm
- Kelvin: 6000K
- Spänning: 220-240VAC, 50-60Hz
- Livslängd: 30 000h
- IP klass: 54
- Energieffektivitet: Klass A++
- Art.nr: 551401



CE
RoHS

PRODUKTINFO

Spridning. SY=Symmetrisk, 120°



S-line LED. Den nya typen av kedjebelysning. 5M Ljusslang med dioder i slitstarkt utförande. Med anslutningskabel 1,5m H05RN-F 2G1,5. Bredstrålande 120°. Kan användas hängande, lindad runt ställning, uppfäst i tak mm. Lämplig för byggarbetsplats, hisschakt, trapphus, korridorer och ställning. S-Line är lättmonterad och kan sammankopplas med upp till 10 st enheter (max 50M 450W). Tål tuff hantering och blöta förhållanden. Lätt att rengöra. Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa alla behov. Ljusslangen skall vara helt utrullad innan den driftsätts.

Artnr	551401
Watt (systemeffekt)	45W (9w/m)
Spänning	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	3350Lm
Färgtemperatur (Kelvin)	6000K
Färgåtergivning(CRI)	80
Effektfaktor	0,95
Optik	Klar
Ljusutbyte	75lm/W
Spridningsvinkel	120°
Arbetstemperatur	-25° till +50°
Kabel 1,5M H05RN-F	2G1,5 mm ²
Dimension BXHxD	18X8X5000
Vikt kg	1,2 Kg
Anslutning	Stickpropp
Skyddsklass	II

KEDJEBELYSNING S-LINE LED 90W


- Ljuskälla: LED
- Watt: 90W
- Lumen: 6700Lm
- Kelvin: 6000K
- Spänning: 220-240VAC, 50-60Hz
- Livslängd: 30 000h
- IP klass: 54
- Energieffektivitet: Klass A++
- Art.nr: 551402



CE
RoHS

PRODUKTINFO

Spridning. SY=Symmetrisk, 120°



S-line LED. Den nya typen av kedjebelysning. 10M Ljusslang med dioder i slitstarkt utförande. Med anslutningskabel 1,5m H05RN-F 2G1,5. Bredstrålande 120°. Kan användas hängande, lindad runt ställning, uppfäst i tak mm. Lämplig för byggarbetsplats, hisschakt, trapphus, korridorer och ställning. är lättmonterad och kan sammankopplas med upp till 5 st enheter (max 50M 450W) . Tål tuff hantering och blöta förhållanden. Lätt att rengöra. Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa alla behov. Ljusslangen skall vara helt utrullad innan den driftsätts.

Artnr	551402
Watt (systemeffekt)	90W (9w/m)
Spänning	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	6700Lm
Färgtemperatur (Kelvin)	6000K
Färgåtergivning(CRI)	80
Effektfaktor	0,95
Optik	Klar
Ljusutbyte	75lm/W
Spridningsvinkel	120°
Arbetstemperatur	-25° till +50°
Kabel 1,5M H05RN-F	2G1,5 mm ²
Dimension BXHxD	18X8X10000
Vikt kg	1,9 Kg
Anslutning	Stickpropp
Skyddsklass	II


KEDJEBELYSNING S-LINE LED 225W

- Ljuskälla: LED
- Watt: 225W
- Lumen: 16750Lm
- Kelvin: 6000K
- Spänning: 220-240VAC, 50-60Hz
- Livslängd: 30 000h
- IP klass: 54
- Energieffektivitet: Klass A++
- Art.nr: 551403



PRODUKTINFO

Spridning. SY=Symmetrisk, 120°



S-line LED. Den nya typen av kedjebelysning. 25M Ljusslang med dioder i slitstarkt utförande. Med anslutningskabel 1,5m H05RN-F 2G1,5. Bredstrålande 120°. Kan användas hängande, lindad runt ställning, uppfäst i tak mm. Lämplig för byggarbetsplats, hisschakt, trapphus, korridorer och ställning. är lättmonterad och kan sammankopplas med upp till 2 st enheter (max 50M 450W) . Tål tuff hantering och blöta förhållanden. Lätt att rengöra. Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa alla behov. Ljusslangen skall vara helt utrullad innan den driftsätts.

Artnr	551403
Watt (systemeffekt)	225W (9w/m)
Spänning	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	16750Lm
Färgtemperatur (Kelvin)	6000K
Färgåtergivning(CRI)	80
Effektfaktor	0,95
Optik	Klar
Ljusutbyte	75lm/W
Spridningsvinkel	120°
Arbetstemperatur	-25° till +50°
Kabel 1,5M H05RN-F	2G1,5 mm ²
Dimension BXHxD	18X8X25000
Vikt kg	3,5 Kg
Anslutning	Stickpropp
Skyddsklass	II

KEDJEBELYSNING S-LINE 360° LED 90W



- Ljuskälla: LED
- Watt: 90W
- Lumen: 5500Lm
- Kelvin: 6000K
- Spänning: 220-240VAC, 50-60Hz
- Livslängd: 50 000h
- IP klass: 54
- Energieffektivitet: Klass A++
- Art.nr: 551408



CE
RoHS

PRODUKTINFO

Spridning. Rundstrålande, 360°



S-line LED. Den nya typen av kedjebelysning. 10M Ljuslang med dioder i slitstarkt utförande. Med anslutningskabel 1,5m H05RN-F 2G1,5. Rundstrålande 360°. Kan användas hängande, lindad runt ställning, uppfäst i tak mm. Lämplig för byggarbetsplats, hisschakt, trapphus, korridorer och ställning. är lättmonterad och kan sammankopplas med upp till 5 st enheter (max 50M 450W) . Tål tuff hantering och blöta förhållanden. Lätt att rengöra. Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa alla behov. Ljusslangen skall vara helt utrullad innan den driftsätts.

Artnr	551408
Watt (systemeffekt)	90W (9w/m)
Spänning	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	5500Lm
Färgtemperatur (Kelvin)	6000K
Färgåtergivning(CRI)	80
Effektfaktor	0,95
Optik	Opal
Ljusutbyte	62lm/W
Spridningsvinkel	360°
Arbetstemperatur	-25° till +50°
Kabel 1,5M H05RN-F	2G1,5 mm ²
Dimension BXHxD	14X14X10000
Vikt kg	2,2 Kg
Anslutning	Stickpropp
Skyddsklass	II

KEDJEBELYSNING S-LINE 360° LED 225W


- Ljuskälla: LED
- Watt: 225W
- Lumen: 13750Lm
- Kelvin: 6000K
- Spänning: 220-240VAC, 50-60Hz
- Livslängd: 50 000h
- IP klass: 54
- Energieffektivitet: Klass A++
- Art.nr: 551409



CE
RoHS








PRODUKTINFO

Spridning. Rundstrålande, 360°



S-line LED. Den nya typen av kedjebelysning. 25M Ljusslang med dioder i slitstarkt utförande. Med anslutningskabel 1,5m H05RN-F 2G1,5. Rundstrålande 360°. Kan användas hängande, lindad runt ställning, uppfäst i tak mm. Lämplig för byggarbetsplats, hisschakt, trapphus, korridorer och ställning. är lättmonterad och kan sammankopplas med upp till 2 st enheter (max 50M 450W) . Tål tuff hantering och blöta förhållanden. Lätt att rengöra. Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa alla behov. Ljusslangen skall vara helt utrullad innan den driftsätts.

Artnr	551409
Watt (systemeffekt)	225W (9w/m)
Spänning	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	13750Lm
Färgtemperatur (Kelvin)	6000K
Färgåtergivning(CRI)	80
Effektfaktor	0,95
Optik	Opal
Ljusutbyte	62lm/W
Spridningsvinkel	360°
Arbetstemperatur	-25° till +50°
Kabel 1,5M H05RN-F	2G1,5 mm ²
Dimension BXHxD	14X14X25000
Vikt kg	5,5 Kg
Anslutning	Stickpropp
Skyddsklass	II

Benämning	Art.nr	Typ	Mått	Ant./enh.
S-LINE Sladdställ inkl AC/DC Adapter. 2X1mm ² HO5RNF Svart. Passar alla S-line	55 14 15	HO5RNF	1.5M	1/Krt
				
S-LINE Ändlock Svart. Passar alla S-line	55 14 16			1/St
				
S-LINE Flexskarv 2X1mm ² HO5RNF Svart. Passar alla S-line	55 14 17	HO5RNF	1,5M	1/St
				
S-LINE T-Skarv 2X1mm ² Svart. Passar alla S-line	55 14 18	HO5RNF	0,3M	1/St
				
S-LINE Clips Inkl Skruv Transp.För S-line 120°	55 14 19	120°		10/FP
				
S-LINE Clips Inkl Skruv Transp.För S-line 360°	55 14 21	360°		10/FP
				
S-LINE Skyddsslang transp.	55 14 25		25 M	1/ST
	55 14 26		10 M	1/ST
	55 14 27		5 M	1/ST
S-LINE Kabelfäste i polyamid.	31 01 95		130X190X20	1/ST
